

## VOCE DI CAPITOLATO SKYSENSE

### Realizzazione di rivestimento interno a basso spessore (2 mm) poco nuvolato

Accurata pulizia del fondo esistente in calcestruzzo armato stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1.

Applicazione di **Skyprimer** Isoplam<sup>®</sup> (in ragione di ca 1,1 kg/m<sup>2</sup>) bicomponente epossidico da spolverare con **Quarzo 0,6-1,2** Isoplam<sup>®</sup> (in ragione di ca 3 Kg/m<sup>2</sup>) lavato ed essiccato.

Stesura della prima mano composta da polvere **Plam Hardening** Isoplam<sup>®</sup> (in ragione di ca 1,5 kg/m<sup>2</sup>) miscelata con legante liquido **Skybond** Isoplam<sup>®</sup> (in ragione di ca 0,4 L/m<sup>2</sup>), rasata uniformemente sulla superficie con **Frattazzo in acciaio** Isoplam<sup>®</sup>, fino ad ottenere uno spessore idoneo, secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla **Cartella Colori** Isoplam<sup>®</sup>.

Stesura della seconda mano composta da polvere **Plam Hardening** Isoplam<sup>®</sup> (in ragione di ca 1 kg/m<sup>2</sup>) miscelata con legante liquido **Skybond** Isoplam<sup>®</sup> (in ragione di ca 0,2 L/m<sup>2</sup>), rasata uniformemente sulla superficie con **Frattazzo in acciaio** Isoplam<sup>®</sup> e rifinita con **Squeegee** Isoplam<sup>®</sup>.

Lavorazione e lisciatura con **Frattazzatrice meccanica** Isoplam<sup>®</sup> con **Palette di lisciatura in Pvc** Isoplam<sup>®</sup> montate e con l'ausilio di antievaporante **E Red** Isoplam<sup>®</sup> per contrastare la rapida essiccazione della superficie.

Carteggiatura con **Monospazzola** Isoplam<sup>®</sup> con **Disco carta vetrata** Isoplam<sup>®</sup> in grana 120.

Esecuzione degli eventuali giunti di controllo riportando la campitura presente nella superficie sottostante e sigillatura con **Silicone** colorato Isoplam<sup>®</sup>.

Applicazione di protettivo trasparente Isoplam<sup>®</sup>: consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam<sup>®</sup> per la scelta del prodotto più idoneo.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei materiali in cantiere, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. .... m<sup>2</sup> al costo di € ...../m<sup>2</sup>+iva

#### Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy  
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it  
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.  
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding